



Numri i kontratës:<sup>1</sup> 632-23-13225-5-1-1/C996

**KOMUNA E GJAKOVËS**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një tërësi; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.; BERISHA COM SH.P.K.; " FONDERIA E & E " SH.P.K., JUNIK, JUNIK, me numër unik 810962309 & 811359274 & 811127514, e përfaqësuar nga Agron Krasniqi (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara më poshtë:**

**Re-Tender-Rehabilitimi dhe ndertimi i hapsirave publike, me numër identifikues: 632-23-13225-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-004-511**

### **Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Re-Tender-Rehabilitimi dhe ndertimi i hapsirave publike**

No.	Lot
1	Re-Tender-Rehabilitimi dhe ndertimi i hapsirave publike

### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve me peshim duhet të jetë: **16,493.60 €**(gjashtëmbëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre euro e gjashtëdhjetë cent).

Vlera e parashikuar është 1,570.000.00€(një milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prirë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**Neni 4****Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

<b>Emri:</b>	Faton Gutaj
<b>Pozita:</b>	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	25.09.2024
<b>Vula:</b>	



<b>Emri:</b>	Ardian Gjini
<b>Pozita:</b>	Zyrtar Kryesor Administrativ
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	25.09.2024
<b>Vula:</b>	

Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	Agron Krasniqi
<b>Pozita:</b>	Drejtor
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	25.09.2024
<b>Vula:</b>	



# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-13225-5-1-1/C996

## **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshëm.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit. Ekzekutimi i urdhrimit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojnë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11           Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12           Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13           Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14           Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e parashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatuar periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-13225-5-1-1/C996

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj.</b>  Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.</b>
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhëresës me shkrim nga menaxheri i projektit</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë brenda <b>24 muajve</b> nga nënshkrimi i kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25% e Çmimit</b>

		<b>përfundimtar të Kontratës për ditë.</b>  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>nuk është e nevojshme</b>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është <b>12 muaj.</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</b>



REHABILITIMI DHE NDËRTIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE					
PARAMASA DHE PARALLOGARIJA					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Çmimi total me TVSH
A. NDËRTIMI DHE MIRËMBAJTA E HAPËSIRAVE PUBLIKE					TOTALI (70% e Pikëve në Vlerësim)
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FT-BK ose e ngjajshme me karakteristika minimale sipas detalit dhe hapave Figura 23 A≥95cm, B≥70cm, C≥55cm, D≥60cm, E≥70cm, F≥20cm. Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rrezistent nga korezioni me profile të plota (Jo gyp) me të gjitha konstruksionet e salduara të përbërë nga shufrat e plota vertikale≥0.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 45 copë. Shufra lidhëse lart duhet të jetë me prerje tërthore rrethore me diametër ≥15mm. Përvesh shufrës së epërme duhet ti ketë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qendrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi ≥0.6x5cm. Kapaciteti i shportës së mbrendshme duhet të jetë ≥135litra nga materiali poli-plastik i ngurtë. Vërejtje: Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbajë të gjitha elementet shtesë të pa specifikuar në këtë përshkrim deri në funksionalizimi të plotë të shportës. Ngjyra e shportës e pjekur zgjidhet nga organi mbikqyrës.	copë	1	420.00 €	420.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës kubike nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 380 mm H: 400 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 1	copë	1	420.00 €	420.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (7 copa) duhet te jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (llak) (ISO 9001) Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Figura 2	copë	1	3,300.00 €	3,300.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanës së ujit -sipas dimensioneve minimale: L: 1100 mm B: 430 mm H: 900 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 3	copë	1	1,650.00 €	1,650.00 €

1. [Signature]

2. [Signature]

3. [Signature]

5	<p>Furnizimi, transproti dhe montimi i shportës -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 500 mm H: 1015 mm V: 70 L Pjesa nga betoni Ø: 500 mm H: 790 mm δ: 60 mm Kapaku metalik: Ø: 500 mm H: 225 mm δ: 3 mm Pjesa e mbrendshme e ndarë në tri pjesë V:22 L δ: 1 mm -elektroegalvanizuar , Pjesa e mbrendshme për cigare në një pjesë V:0,4 L δ: 1 mm. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 4</p>	copë	1	1,000.00 €	1,000.00 €
6	<p>Furnizimi, transproti dhe montimi i kornizave parkimi për bicikleta-sipas dimensioneve minimale: Pjesa nga betoni L: 1000 mm B: 550 mm H: 260 mm me 4 bulona M10. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 5</p>	copë	1	700.00 €	700.00 €
7	<p>Furnizimi, transproti dhe montimi i ulëseve për parqe e punuar nga metali i derdhur dhe dru Konstrukcioni i këmbëve nga metali i derdhur (Gize e Hirit) e ngjyrosur me ngjyrë të zeze ( ose sipas kërkesës së organit mbikqyrës) Pjesa për ulje dru i klasit të parë (bredh) me lagështi rreth 12% i mbrojtur me tre shtrasa ngjyre dhe i përbërë nga 13 elemente të drurit me dimensione 42x55x1500mm Montimi i elementeve të drurit duhet të bëhet me bulona Torban M8x70mm Ankerimi bëhet në katër këmbët e Ulësës m etiplla M8x100mm. Figura 8</p>	copë	1	200.00 €	200.00 €
8	<p>Furnizimi, transproti dhe montimi i ulëseve për parqe e punuar nga metali dhe druri Konstrukcioni i këmbëve nga metali me dimensione 50x50mm e ngjyrosur me ngjyrë të zeze ( ose sipas kërkesës së organit mbikqyrës) Pjesa për ulje dru i klasit të parë (bredh) me lagështi rreth 12% i mbrojtur me tre shtrasa ngjyre dhe i përbërë nga 9 elemente të drurit me dimensione 42x55x1500mm Montimi i elementeve të drurit duhet të bëhet me bulona Torban M8x70mm Ankerimi bëhet në katër këmbët e Ulësës m etiplla M8x100mm. Figura 9</p>		1	150.00 €	150.00 €
9	<p>Furnizimi, transproti dhe montimi i ulëseve për parqe e punuar nga metali dhe druri Konstrukcioni të jëtë nga qeliku me dimensione të prerje tërthore min 100x min 40mm me trashësi të mureve min 2-5mm. E ngjyrosur me ngjyrë elektrostatiqe pluhur dhe e pjekur kunder korezionit RAL 70106 sipas standardit DIN-EN-ISO12944 Pjesa për ulje e përbërë nga druri (pise) e ngjyrosur me Vaj jpa ngjyrë me bazë uji me dimensione 50x60x30 Montimi i ulësës bëhet në bazament betoni me thellësi 250mm gjerësi dhe gjatësi min 200x600mm me bulona të vendosur në bazamet në formë ankerimi dhe fiksimi i saj duhet të bëhet me dy dado në seçlin bulon Figura 10</p>		1	300.00 €	300.00 €

1. 




2. 

3. 

10	Furnizimi, transproti dhe montimi i shportës së mbeturinave. Figura 11 Konstrukcioni: Mbjatësi i sportës nga çeliku (klasi I parë) me trashësi min 7mm Shporta kryesore e punuar nga llamarinë e qelikut (klasi I parë) me trashësi min 5mm Shporta kryesore duhet të ketë edhe shportën e brendshme e cila zhvendoset lehtë për largimin e mbeturinave e cila duhet të jetë e zinkuar me trashësi min 0.50mm shporta gjithashtu duhet të mbajë edhe taketuken për cigare me magazinim dhe zbraze të cigareve t=5mm Ngjyrosja me ngjyrë elektro statike dhe e pjekur, mbrojtaj nga korezioni sipas standardit DIN-EN-ISO 12944 dhe rezistent ndaj gërvishtjeve	copë	1	100.00 €	100.00 €
11	Furnizimi, transproti dhe montimi i shportës së mbeturinave B-05. Figura 12 Konstrukcioni i shportës nga metali përbërë nga minim 20-24 profilave qelik i klasit të parë. Sipas dimensioneve dhe përshkrimit teknik	copë	1	170.00 €	170.00 €
12	Furnizimi, transproti dhe montimi i vaznës nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (Komuna e Gjakovës) nga materiali INOX. Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës ( e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2009. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 26	copë	1	650.00 €	650.00 €
13	Demontimi dhe transproti i pritoreve ekzistuese deri në depon e Komunës së Gjakovës me të gjitha materialet përcjellëse. Vërejtje: Llogaritja për 1-një Prtore.	copë	1	500.00 €	500.00 €
14	Demontimi i shportave ekzistues të dëmtuara dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	8.00 €	8.00 €
15	Furnizimi, transproti dhe montimi i bulonave me ankerë nga M10-24mm me të gjitha materialet përcjellëse për përforëcim.	copë	1	5.00 €	5.00 €
16	Hapja e kanalit gjatësor (0.4 X 0.8)m - komplet punimet Mihja e dheut te kategoris se trete, me thellesi 80 cm.ku hyjnë gjitha këto veprime të duhura - Gropimi - mbulimi i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar; • Ngjeshja e dheut • Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët me fraksion 20mm, në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.40x0.20)m per rrjetin e ndriqimit • Porosi, transporti dhe montimi i dy gypave te brinjzuar PVC Fi 70-100 mm • Furnizimi dhe shtrirja e shiritit te zinkuar FeZn (25x4) mm per krijimin e rrjetes se pertokzimit per qdo shtylle duke parapare edhe lishesat adekuete ne gjatesi mesatare 1.5 m, pllakat kryqezuaese 60x60x3 mm dhe realizimi i pertokezimit permes mberthimit ne dadon ne dadon e shtylles, furnizimi dhe lidhja kryqezoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues apo kornizen e shtylles si dhe lyerja me ngjyre antikorozive ne vendet e salduara te shiritit dhe bulonave shtrengues. • Porosia dhe vendosja e shiritit vrojtues ne gjeresi prej 30 cm pergjat gjith trases, 20 cm nen kuaten e terenit për ekzaminin të kabllit energjetik • Porosia dhe vendosja e mbrojtës "Gall" te vehet mbi perciellsin kabllovike	m'	1	15.00 €	15.00 €
17	Gropimi - i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllove 0.4x0.4m.	m'	1	7.00 €	7.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove te internetit FTTX Flat me 2 fije me të gjitha pasijet si dhe kyqja në rrjet.	m'	1	28.00 €	28.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove UTP CAT6. dhe konektoreve te nevojshe	m'	1	1.30 €	1.30 €
20	Kabëll optike 24 fije Single Mode për përdorim nëntokësorë	m'	1	2.30 €	2.30 €
21	Prerja, thyerja, demolimi dhe largimi në deponi i betonit gjatë hapjes së kanaleve. Gjerësia e demolimit duhet të jetë e mjaftueshme për hapjen e kanaleve, me gjerësi minimale 40 cm, pa marrë parasysh trashësinë e elementit. Në këtë pozicion parashihet edhe kthimi në gjendjen e mëparshme, duke përfshirë kallëpimin dhe betonimin, ndërsa në rast nevojë edhe armimin. Llogaria bëhet për m' të kanalit.	m'	1	18.00 €	18.00 €

1.   
2.   
3. 

22	Largimi i kubzave nga trotualet për hapjen e kanaleve, deponimi i tyre dhe kthimi në gjendjen e më parshme. Në këtë pozicion parashihet, kthimi i kubzave rëra 2-4 mm me trashësi mesatare 5 cm, si dhe funzimimi dhe zëvendësimi i kubzave të dëmtuara me kubza me formë dhe ngjyrë të njëjtë, dhe transporti i kubzave të dëmtuara deri në deponi të materialeve inerte.	m <sup>2</sup>	1	13.00 €	13.00 €
23	Prerja e asfaltit për hapjen e kanaleve. Prerja bëhet në të dy anët e kanalit me gjërësi 40 cm, dhe trashësi të asfaltit deri në 14 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi dhe largimi deri në deponi i materialit të demoluar, si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme (asfaltimi). Llogaria bëhet për m' të kanalit.	m'	1	25.00 €	25.00 €
24	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 1900 mm B: 1480 mm H: 720 mm Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 13 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impreguator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim (Komuna e Gjakovës), çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforsim në tokë.Figura 7	copë	1	1,400.00 €	1,400.00 €
25	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 190 cm B: 35cm H: 42 mm Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 4 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impreguator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim (Komuna e Gjakovës), çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës .Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforsim në tokë.Figura 6	copë	1	400.00 €	400.00 €
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 1910 mm B: 610 mm H: 800 mm Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 7 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impreguator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim (Komuna e Gjakovës), çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforsim në tokë.Figura 27	copë	1	950.00 €	950.00 €
27	Furnizimi, transporti dhe montimi i kamerave me Power DC me karakteristika minimale IR FIXED DOME -DS 2CD1121-I 2MP ose e ngjajshme.	copë	1	110.00 €	110.00 €
28	Germimi i dheut te kategorise III dhe IV për hapjen e themeleve .Në këtë pozicion përfshihet kthimi dhe ngjeshja e dheut pas punimit te themeleve dhe trasporti i materialit te tepert ne deponi.	m <sup>3</sup>	1	15.00 €	15.00 €
29	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-63mm t=20cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse, me modul të ngjeshmërisë në varësi të mbistrukturës, dhe atë jo më pak se Mv=40 MPa.	m <sup>3</sup>	1	19.00 €	19.00 €
30	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-31.5mm t=10cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse me ngjeshmëri Mt=700kp/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	1	20.00 €	20.00 €
31	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m <sup>2</sup>	1	25.00 €	25.00 €
32	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave t=6 cm për shtrimin e pllatove dhe trotuaeve, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rërë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni. Klasa e betonit duhet të jetë minimumi C30/37, dhe rezistent ndaj cikluseve të ngrirje shkrires sipas standardit EN13748-2:2004.	m <sup>2</sup>	1	20.00 €	20.00 €
33	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave t=8 cm për shtrimin e pllatove dhe trotuaeve, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rërë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni. Klasa e betonit duhet të jetë minimumi C30/37, dhe rezistent ndaj cikluseve të ngrirje shkrires sipas standardit EN13748-2:2004.	m <sup>2</sup>	1	22.00 €	22.00 €

1.   
2.   
3. 


34	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave t=10 cm per shtrimin e pllatove dhe trotuareve, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rërë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni. Klasa e betonit duhet të jetë minimumi C30/37, dhe rezistent ndaj cikluseve të ngrirje shkrirjes sipas standardit EN13748-2:2004.	m <sup>2</sup>	1	25.00 €	25.00 €
35	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e betonit C30/37, duke përfshirë kallëpimin.	m <sup>3</sup>	1	130.00 €	130.00 €
36	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuar S-500 me diameter Ø10mm.	kg	1	2.40 €	2.40 €
37	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuar S-500 me diameter Ø12mm.	kg	1	2.40 €	2.40 €
38	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuar S-500 me diameter Ø16mm.	kg	1	2.90 €	2.90 €
39	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	1	3.30 €	3.30 €
40	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A.	copë	1	4.10 €	4.10 €
41	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63A.	copë	1	5.20 €	5.20 €
42	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës alternativ (1-0-2) 40-60 A	copë	1	6.20 €	6.20 €
43	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrut shpërndarë për pritore me dimensione minimale 0.2X0.2X0.10m.	copë	1	9.00 €	9.00 €
44	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrut shpërndarë për pritore me dimensione minimale 0.6X0.4X0.2m.	copë	1	19.00 €	19.00 €
45	Furnizimi dhe montimi i kabëllit i gomës bakër fleksibel HO7RNF3G 2,5.	m'	1	4.70 €	4.70 €
46	Porosia dhe montimi i vazhduesve kablovik (muf)	copë	1	10.00 €	10.00 €
47	Furnizimi, transporti dhe montimi i relese së fazave.	copë	1	45.00 €	45.00 €
48	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktonit TIP CN 60-100 A - 380 V.(qmimi.Mesatarë)	copë	1	220.00 €	220.00 €
49	Furnizimi me material per instalimin dhe realizimin e lidhjeve dhe stririjen e kablove, si: - Konektor rj 45 - Vazhdues 4-5 shtegesh - Mbledhese te fijeve 1.5 - Mbledhese te fijeve 2.5 - Klema 2.5 mm - Lidhse pvc - Kanal OG Llogaria per nje pritore, pavaresisht sasise se nevojshme.	copë	1	70.00 €	70.00 €
50	Furnizimi, transporti, shtypi dhe vendosja e hartes ne pritore. Format i shtypit duket të ketë dimensione A0.. Shypi duhet të jetë color në cerade backlight me peshe 400gr/m2. Ndersa vendosja në kutine e pritores behet me anë të mbajtesit (kanalit) metalik.	copë	1	30.00 €	30.00 €
51	Sigurimi i atesteve dhe leshimi ne pune i paisjeve.	copë	1	70.00 €	70.00 €

1. 

2. 

3. 

52	<p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 1", figura 13 si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mbajtësit kryesor me prerje tërthore Ø60x3mm me dimensione si në detajet për rrethojën e tipit 1;</li> <li>-Shufrat mbushëse me prerje tërthore Ø20x2mm (14 copë);</li> <li>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë) derisa për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur ekzistues (2copë);</li> <li>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe</li> <li>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 56x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 1" (të cilët ekzekutohen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur).</li> </ul> <p>Në rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur ekzistues në pozicion duhet të parashihet edhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolomi i saj;</li> <li>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;</li> <li>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.</li> </ul> <p>Vërejtje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës;</li> <li>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom (të cilët vendosen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur);</li> <li>-Të gjitha saldimit duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi;</li> <li>-Të gjitha saldimit dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;</li> <li>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimit;</li> <li>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;</li> </ul>	m <sup>2</sup>	1	290.00 €	290.00 €
53	<p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "figura 14" si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Shtyllat me prerje tërthore 80x60x2.5mm (2copë);</li> <li>-Traversat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë);</li> <li>-Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 60x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shiritore me trashësi t=8mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm;</li> <li>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);</li> <li>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe</li> <li>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 2".</li> </ul> <p>Në pozicion duhet të parashihet edhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolomi i saj;</li> <li>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;</li> <li>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.</li> </ul> <p>Vërejtje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës;</li> <li>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom;</li> <li>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me plake metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;</li> <li>-Të gjitha saldimit duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi;</li> <li>-Të gjitha saldimit dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;</li> <li>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimit;</li> <li>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;</li> </ul>	copë	1	200.00 €	200.00 €

1. 

2. 

3. 

54	<p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "figura 23" si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Shtyllat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë);</li> <li>-Traversat me prerje tërthore 40x40x2.5mm (2copë);</li> <li>-Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 40x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shiritore me trashësi t=8mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm;</li> <li>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);</li> <li>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe</li> <li>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 3".</li> </ul> <p>Në pozicion duhet të parashihet edhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;</li> <li>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;</li> <li>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.</li> </ul> <p>Vërejtje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës;</li> <li>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom;</li> <li>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;</li> <li>-Të gjitha saldimit duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi;</li> <li>-Të gjitha saldimit dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;</li> <li>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimit;</li> <li>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;</li> </ul>	copë	1	190.00 €	190.00 €
55	<p>Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga inoxi Ø50mm, me trashësi t≥1.5mm, në formë të gypit, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.</p>	m'	1	90.00 €	90.00 €
56	<p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës "me dekor" figura 15 si ne detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Shtyllat me prerje tërthore 60x60x2.5mm (2copë) të zgavruar "(Komuna e Gjakovës)" në pjesën e epërme në dy drejtimet;-Korniza e përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm;</li> <li>-Pllaka me dimensione 1450x850mm me trashësi 4mm e zgavruar me dizajn si në detajin e bashkangjitur ku në qendër përmban "Hyjneshën në Fron"; -Lidhëset (mbajtësit) të përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm;</li> <li>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);</li> <li>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe</li> <li>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën "me dekor".</li> </ul> <p>Në pozicion duhet të parashihet edhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;</li> <li>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;</li> <li>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.</li> </ul> <p>Vërejtje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtylla të rrethojës;</li> <li>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom;</li> <li>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;</li> <li>-Zgavrimi i pllakës qendrore dhe në shtylla duhet të jet me saktësi millimetrike me teknologji CNC apo edhe më të avancuar, përmes së cilës mundësohet krijimi i dizajnit të parapare;</li> <li>-Lidhja e elementeve në mes veti duhet të realizohet përmes saldimit;</li> </ul>	copë	1	325.00 €	325.00 €
57	<p>Furnizimi me material dhe montimi i Profileve Metalike SHS100x100x2.5. I kualitetit S235. Në çmim të llogaritit edhe përpunimi sipas nevojës. Ngjyra e duhet të jetë ngjyrë elektrostatische (e pjekur) ndërsa nuancat zgjidhet nga organi mbikëqyrës</p>	m'	1	19.00 €	19.00 €
58	<p>Furnizimi me material dhe montimi i Profileve Metalike SHS80x80x2.5. I kualitetit S235. Në çmim të llogaritit edhe përpunimi sipas nevojës. Ngjyra e duhet të jetë ngjyrë elektrostatische (e pjekur) ndërsa nuancat zgjidhet nga organi mbikëqyrës</p>	m'	1	19.00 €	19.00 €

1. Shtet

2. D. D. D.

3.

59	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve Metalike SHS60x60x2. I kualitetit S235. Në çmim të llogaritet edhe përpunimi sipas nevojës. Ngjyra e duhet të jetë ngjyrë elektrostatische (e pjekur) ndërsa nuancat zgjidhet nga organi mbikqyrës	m'	1	10.00 €	10.00 €
60	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetës metalike e cila perforcet ne profilet e çelikut, për rrethoja. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detallit të paraqitur në specifikat teknike.	m <sup>2</sup>	1	18.00 €	18.00 €
61	Furnizimi dhe montimi i portave të futbollit me dimensione 3.0x2.0 m. Porta duhet jetë sipas standardeve, me strukturë metalike nga profilet rrethore (tub) me diametër minumim Ø100 mm - Ø120 mm>. Në këtë pozicion përfshihet edhe rrjeta dhe pjesët tjera të nevojshme për montim	copë	1	95.00 €	95.00 €
62	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mmx2.5 mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë C20/25 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Sipas skicës që do të dorëzohet nga organi mbikqyrës .Në llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekurit me gjithë rrjetë	copë	1	180.00 €	180.00 €
63	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive të voleibollit e përber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm për gara të voleibollit me shtrengues dhe me mundësi të fiksimit të lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllat tip MASTER. Në llogaritje të përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve të bute për shtylla, dy kapakve të aluminit për shtylla 101*103mm gjatësi 350mm për shtyllë që fiksohen me beton, rrjeta për gara e cila është e fiksuar për shtylla 6 here përmes kabllos me gjatësi 11.7m, rrjeta ka trashësi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetës .	copë	1	380.00 €	380.00 €
64	Kufizimi dhe ngjyrosja e vijave të fushës sipas specifikacioneve dhe kërkesave të organit mbikqyrës, futboll, basketboll, voleyboll	m'	1	2.20 €	2.20 €
65	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 55x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 18	copë	1	120.00 €	120.00 €
66	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 80x50x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 19.	copë	1	130.00 €	130.00 €
67	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 130x80x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 20.	copë	1	240.00 €	240.00 €
68	Furnizimi, transporti dhe motnimi i bllok model të parafabrikuar me dimensione 100x50x50cm, me të gjitha materialet në Figurën 21.	copë	1	220.00 €	220.00 €
69	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të prafabrikuaar me dimensione 100x105x12cm, me të gjitha materialet në figurën 22.	copë	1	130.00 €	130.00 €
70	Punimi i bazamentit për muret e parafabikuara L nga 55, 80, 100, 130 dhe 105 me materialin si në vijim: -Mbushja e bazamentit me zhavor 0.16cm -Presimi (ngjeshja e zhavorit 0.16cm) -Nivelizimi me zhavor 0.02cm dhe 1/4 cement -Vendosja e murit vinkel -Pjesa horizontale e murit vinkel ku mbushet fugat me beton. Figura 8.	m'	1	35.00 €	35.00 €
71	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave të betonit për shtyllat metalike me dimensione 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në çmim të llogaritet edhe pllaka e çelikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	copë	1	35.00 €	35.00 €
72	Demontimi i pllakave ekzistues me të gjitha materialet ekzistues, pastrimi i trasesë si dhe bartja e tyre deri në deponi të mbeturinave.	m <sup>2</sup>	1	8.00 €	8.00 €


1.

2.

3.




73	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ekranit LED e cila komandohet nga distanca me specifika minimale:  Rezulucioni 1920x 1080  Raporti i kontrastit 1200:1  Distanca e pikselave 0.570*0.570 (H*V)  Ndriqimi 350cd/m2  Kendi i pamjes V:178° , H:178°  Zerimi stereo sound( 2*5W)  Jetëgjatesia 50 000 hours  RAM DDR3 2G  Graphics Intel CPU  Network Interface Card 10/100/ 1000M  WiFi High quality WiFi module  SSD 128GB  Speaker 2 build-in high quality stereo speaks(3w or 5w)  Mouse/Keyboard wireless suit(optional)  Pre-Installed OS Android  Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve dhe rezistent ndaj ujit ,  Materiali- Xham i temperuar  Transmetimi i lenteve :&gt;95%  Fortesia e siperfaqes: ekuivalente me xhamin ,7 Mohs  Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve,  Ngjyra E zeze  Materiali: Metal  Instalimi: Statik  Furnizimi i rrymes: 110-240V  Temperatura e punes: 0°C - 40°C</p>	m <sup>2</sup>	1	2,200.00 €	2,200.00 €
74	Demolimi i skajoreve ekzistues, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Taksat eventuale të deponimit i bartë punëkryesi.	m'	1	8.00 €	8.00 €
75	Demontimi i skajoreve, deponimi i tyre dhe kthimi i thë njëjtëve në gjendjen e mëparshme.	m'	1	8.00 €	8.00 €
76	Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar dhe bartja deri në deponi te mbeturinave.	copë	1	8.00 €	8.00 €
77	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësve të litarit ≥ø10mm me përfurces për mure dhe pjesë teja me të gjith materialet deri në montim.	copë	1	4.00 €	4.00 €
78	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarëve (kablove) të çelikut të kualitetit të lartë me izolim, me diametër ≥ø10mm	m'	1	6.00 €	6.00 €
79	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kablove elektrike, me gjerësi nga 10 mm deri në 50 mm.	m'	1	2.50 €	2.50 €
80	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të granitit të kualitetit të lartë (klasit I-rë) me trashësi 2cm duke përfshirë edhe materialin ngjitës. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave. Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të licencuar. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	1	53.00 €	53.00 €
81	Furnizimi me material dhe sanimi i mureve me suva (mallter MP70) të gatshëm me trashësi minimale t=10 mm. Lloagria bëhet për m <sup>2</sup> të sipërfaqës së trajtuar. Në rast nevojë në këtë pozicion përfshihet edhe rrjeta.	m <sup>2</sup>	1	10.00 €	10.00 €
82	<p>Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës minerale me trashësi - 0.5mm.  Në pozicion parashihet:  - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada;  - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materialet tjera për shtrirje;  - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm.  - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja;  - sigurimi i vendpunishtes;  Në rast të sanimit duhet që paraprakisht fasada ekzistuese të demolohet dhe sipërfaqja të gërruhet, pastrohet dhe përpunohet para aplikimit të fasadës së re.</p>	m <sup>2</sup>	1	17.00 €	17.00 €


1. 


2. 

3. 

83	<p>Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës minerale me trashësi - 1.0mm.</p> <p>Në pozicion parashihet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada;</li> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje;</li> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm.</li> <li>- montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja;</li> <li>- sigurimi i vendpunishtes;</li> </ul> <p>Në rast të sanimit duhet që paraprakisht fasada ekzistuese të demolohet dhe sipërfaqja të gërruhet, pastrohet dhe përpunohet para aplikimit të fasadës së re.</p>	m <sup>2</sup>	1	20.00 €	20.00 €
84	<p>Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës minerale me trashësi - 1.5mm.</p> <p>Në pozicion parashihet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada;</li> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje;</li> <li>- furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm.</li> <li>- montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja;</li> <li>- sigurimi i vendpunishtes;</li> </ul> <p>Në rast të sanimit duhet që paraprakisht fasada ekzistuese të demolohet dhe sipërfaqja të gërruhet, pastrohet dhe përpunohet para aplikimit të fasadës së re.</p>	m <sup>2</sup>	1	20.00 €	20.00 €
85	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave ( Kallderm Granit natyral) me madhësi 10x10x10cm.</p> <p>Në pozicion përfshihet:</p> <p>nivelizimi i sipërfaqes me rërë, montimi i kubëzave në bazën e rërës së imët me trashësi 10cm. Pas vendosjes së kubzave të bëhet mbushja e fugave me llaç çimentoje me raport 1:2, pas mbushjes së fugave të bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes dhe pastrimi. Ngjyrat dhe formën e dizajnit e cakton organi mbikqyrës. Figura 24</p>	m <sup>2</sup>	1	120.00 €	120.00 €
86	<p>Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflektuese me grimca fosforit, me peshë minimum 10kg me gjatësi minimum 45cm dhe gjerësi të bazës minimum 25x25cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.</p> <p>Në pozicion të parashihet edhe:</p> <p>Furnizimi me material, kallëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtylle gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshij bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shiritore me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës.</p> <p>Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet. Figura 28</p>	copë	1	30.00 €	30.00 €
87	<p>Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflektuese me grimca fosforit, me peshë minimum 12.5kg me gjatësi minimum 70cm dhe gjerësi të bazës minimum 28x28cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.</p> <p>Në pozicion të parashihet edhe:</p> <p>Furnizimi me material, kallëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtylle gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshij bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shiritore me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës.</p> <p>Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet. Figura 29</p>	copë	1	55.00 €	55.00 €
88	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i litarit nga metali antikorodues, adekuat për shtyllat antiparking për kufizim dhe pjesë tjera. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Litarër duhet të kenë diametër nga Ø5mm deri në Ø15mm.</p>	m'	1	8.00 €	8.00 €
89	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i formave për kufizim të pemëve rezistent nga korezioni, zjari dhe ndryshku, ngjyra rezistent ndaj UV që nuk zbehet me dimensione ≥1000x1000x50 me diametër ø500 Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Figura 30</p>	copë	1	150.00 €	150.00 €

1. 

2. 

3. 

90	Furnizimi, transproti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme, me dimension 40x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar.Sipas përshkrimit teknik.Figura 31	m <sup>2</sup>	1	60.00 €	60.00 €
91	Furnizimi, transproti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme , kuarc me dimension 60x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar & Chamfer.Sipas përshkrimit teknik.Figura 32	m <sup>2</sup>	1	60.00 €	60.00 €
92	Furnizimi, transproti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme, kuarc, bazalt ose granit me dimension 60x20x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar.Sipas përshkrimit teknik.Figura 33	m <sup>2</sup>	1	60.00 €	60.00 €
93	Furnizimi, transproti dhe montimi i pllakave i alfabetit për të verbër (shko drejt ,fundi i rrugës, stop rrezik, pengesë rrezik.Sipas përshkrimit teknik.Figura 34	m <sup>2</sup>	1	38.00 €	38.00 €
94	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Wash Beton River Pebble me dimension 40x40x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar.Sipas përshkrimit teknik.Foto 35	m <sup>2</sup>	1	50.00 €	50.00 €
95	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurëve dekorativ .Ngjyra sipas organit mbikqyrës.Foto 44	kg	1	1.20 €	1.20 €
96	Furnizimi, transproti dhe montimi i distancerave t=3mm D1	copë	1	0.80 €	0.80 €
97	Furnizimi dhe mbushja e fugave me material HUESLER apo BAUMIT travertine ose materiale me karakteristika të ngjashme, ose më të mira, per perdorim te jashtem me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barite dhe duke perforcuar pllaken me njera tjetren. Gjeresia e fuges duhet te jete ≥3 mm.	kg	1	5.00 €	5.00 €
98	Përpunimi i tehut te shkallëve sipas kërkesës së AK-së (Chamfer/diagonale ose Fillet/harkore) me të gjitha materialet shtesë për përfundim.	m'	1	6.50 €	6.50 €
99	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e likuid Impregnuës ,rezistent ndaj njollave dhe papastërtive, floroshences, dheut gjatë montimit të pllakave, pikjeve nga ushqimet dhe vajërat, formacionet të myshqeve dhe algave, motit, humbjes së ngjyrës, rrezeve UV si dhe ECO lehtë i pastrueshëm.	litër	1	25.00 €	25.00 €
100	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga metali antikorezion Ø50mm ose forma tjera në dimensione standarde, me trashësi t≥1.5mm, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve apo hapësira tjera dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	11.00 €	11.00 €
101	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë. Ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës. Në pozicion përfshihet: lyerja me parangjyrë(bazë) dhe me dy shtresa ngjyrë, montimi i përkohshëm i skeleve në pjesët ku paraqitet nevoja, marrja e të gjitha masave të sigurimit të punëtorëve.	m <sup>2</sup>	1	3.50 €	3.50 €
102	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të dyshemesë për ambient të jashtëm ose të mbrendshme me trashësi 2 cm dhe me material ngjitës adekuat për hapësira të jashtme. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	1	37.00 €	37.00 €
103	Përpunimi, planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës të rrugës, me ngjeshmëri Mt=400kp/cm <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1	4.00 €	4.00 €
104	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=40cm ne gjendje te ngjeshur.	m <sup>3</sup>	1	18.00 €	18.00 €
105	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit të Drenazhës me gypa HDPE-LDPE të brinjëzuar (SN8) fleksibel me vrime që përdoren për drenazhim të fushës sipas projektit, përreth gypit te vendoset zhavor lumi Ø (32-60)mm. Gypit drenazhes duhet mbulohet me geotekstil 180gr/m <sup>2</sup> . Ne çmim te llogariten te gjitha elementet e nevojshme për montim.	m'	1	15.00 €	15.00 €
106	Punimi i kanaleve të hapura me makineri përkatëse për ujërat atmosferike.	m'	1	4.00 €	4.00 €
107	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	10.00 €	10.00 €
108	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø32mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	11.00 €	11.00 €
109	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø40mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	14.00 €	14.00 €

1.8. J. J. J.  
2. P. P. P.  
3.

110	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypait HDPE-LDPE SN8 Ø160mm	m'	1	10.00 €	10.00 €
111	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit HDPE-LDPE SN8 Ø2000mm	m'	1	200.00 €	200.00 €
112	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga plastika për vrimat në beton me gjatësi 35 cm Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse.	m'	1	30.00 €	30.00 €
113	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 1/2.	copë	1	10.00 €	10.00 €
114	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 3/4.	copë	1	12.00 €	12.00 €
115	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses coll.	copë	1	14.00 €	14.00 €
116	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 5/4.	copë	1	16.00 €	16.00 €
117	Furnizimi, transporti përgaditja e bazës me rërë me gurë të 0-4mm.	m <sup>3</sup>	1	15.00 €	15.00 €
118	Furnizimi, transporti dhe shtrirja eshtresës së filerit	m <sup>2</sup>	1	9.00 €	9.00 €
119	Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale: Konstrukcioni metalik i mbështjellur me llamarinë 2mm.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.Plexiglass 5mm.Hapësira për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kabllot.Dimensionet të punohen sipas Figurës 25 me të gjitha materialet përcjellëse me përfundim në tokë.	copë	1	1,300.00 €	1,300.00 €
120	Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësorëve/ ndarje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistec ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes së ansore që mundeson mirebatjen e tyre me të lete, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga godtja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përfunduar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna.Dimensionet 8/20 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	20.00 €	20.00 €
121	Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësorëve/ ndarje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistec ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes së ansore që mundeson mirebatjen e tyre me të lete, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga godtja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përfunduar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna.Dimensionet 18/24 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	20.00 €	20.00 €
122	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 10/20 prej C30/37 në bazën e betonit C20/25 me trasësi t=20cm. Ne cmim të logariten skajoret, betoni, aditivet hidrostop apo te ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës	m'	1	20.00 €	20.00 €
123	Furnizimi transportit dhe vendosja e skajoreve 18/24/100 prej C30/37 në bazën e betonit C20/25 me trashë minimale t=20cm. Në cmim të logariten skajoret, betoni, aditivet hidrostop apo të ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje . Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	20.00 €	20.00 €
124	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve nga tullat me dimensione 20x10x6 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe llaçi i çimentos për muratim.Ngjyra zgjedhet nga AK.	m <sup>2</sup>	1	25.00 €	25.00 €
125	Shpimi me rakete i tokës në vendet ku nuk ka mundësi të gërmohet kanal, në rast nevojë (për vendosjen e kabllot apo gypave, llogaria bëhet ne m').	m'	1	70.00 €	70.00 €
126	Furnizimi,transporti dhe montimi i kapakëve për puseta të kanalizimit, dhe kapakëve të ujëmbledhsave,nëpër rrugë, trotuare sipas nevojë (shih fotot ne dosjen e tenderit). Sqarim: Çmimi i këtyre produkteve duhet të ipet për kilogram (kg) sepse në teren ka dimensione të ndryshme të pusetave dhe ujëmbledhsave ku gjithashtu ndryshon edhe peshëmbajtja e tyre, për ket arsye qdo kapakë që do të vendoset duhet të matet pesha e tijë.	kg	1	10.00 €	10.00 €
<b>Totali A</b>					<b>21,013.50 €</b>
127	Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllot i TIP-it PP00 3x2.50mm.	m'	1	3.00 €	3.00 €
128	Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllot i TIP-it PP00 4x2.50mm.	m'	1	5.00 €	5.00 €
129	Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllot nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16mm <sup>2</sup> Al.	m'	1	7.00 €	7.00 €

1.

2.

3.

130	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore 2x16mm <sup>2</sup> Al.	m'	1	5.00 €	5.00 €
131	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm <sup>2</sup> .	copë	1	5.00 €	5.00 €
132	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllit shtesë.H05RN-F 4x0.75mm <sup>2</sup> për RGB.	m'	1	5.00 €	5.00 €
133	Kabli në kanal nëntokësorë Al. 4x50mm <sup>2</sup> prej TS deri te Ormanit furnizues, ku në çmim duhet përfshirë furnizimi me kabell, montimi i tij me lidhset ,mufin si dhe materialet tjera te nevojshme (për 1 m gjatësi), (kanali 0.8x0.4m).	m	1	7.00 €	7.00 €
134	Kabli në kanal nëntokësorë Al. 4x35mm <sup>2</sup> prej Ormanit furnizues e deri në shtyllën e pare, ku në çmim duhet përfshirë furnizimi me kabell, montimi i tij me lidhset ,mufin si dhe materialet tjera te nevojshme (për 1 m gjatësi), (kanali 0.8x0.4m).	m	1	5.50 €	5.50 €
135	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø25.	m'	1	2.00 €	2.00 €
136	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø63.	m'	1	3.00 €	3.00 €
137	Furnizimi dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC prej (50-110) mm	m	1	3.00 €	3.00 €
138	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1	0.75 €	0.75 €
139	Furnizimi, transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm <sup>2</sup> [Cu].	copë	1	1.50 €	1.50 €
140	Vazhduese të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm <sup>2</sup> . Furnizimi dhe montimi i TYRE.	copë	1	7.00 €	7.00 €
141	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 20x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal.	m'	1	3.00 €	3.00 €
142	Furnizimi dhe vendosja e shiritit përtokëzues, FeZn (25x4)mm	m	1	7.00 €	7.00 €
143	Furnizimi dhe vendosja e pjesëve lidhëse për përtokëzues, kryqore	copë	1	1.50 €	1.50 €
144	Furnizimi, transporti dhe montimi i sondave per tokëzim. Sonda tokezuese: 27/1550mm DIN EN 50164-2 (L= 1.5m gjatesia e sondes dhe d=0.076m diametri i sondes.)	copë	1	15.00 €	15.00 €
145	Furnizimi ,transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarës me dim (0.8x0.6mx0.2m) dhe materialet shtesë: - Ndërprerës AS-/100A 1 - Mikrondërpresë /A 1 - Portlampë E27 1 - Poç LED 5W 1 - Prizë OG 16 A 1 - Voltmetër Vm 0-500 V 1 - Ampermetër Am 0-200A 1 - Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 - Ndërprerës tipi GS-16-66U 1 - Siguresa njëpolare automatike 10-16A 6 copë schneider - Siguresa thikore 63A me bazë 6	komplet	1	450.00 €	450.00 €
146	Betonimi i baze se Kuadrit kryesor shpërndarës KKSHE (ormanit) me dimensione (1.30x0.40x0.50)m me gypa PVC Ø63 mm. Komplet	copë	1	50.00 €	50.00 €
147	KKKSHE-Ormani furnizues me fotorele astronomike Furnizimi dhe montimi, i kuadrit kryesor shpërndarës KSHE (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me tri dalje , të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin te galvanizuar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me xham për të lexuar njesorin sipas stand. ISO 1461,IEC 61439-1, IEC 61439-5. • Orëmani duhet të ketë skemen nje poleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjën e rrezikut të vendosur jashte. Furnizimi, vendosja dhe instalimi i elementeve dhe pajisjeve tjera bëhet sipas skicës së dhënë me gjitha ato elemente të përshkruara ne këto skica (Skic nr.1) në orman.	copë	1	300.00 €	300.00 €
148	Rele astronomike me dy dalje për programim të ndriçimit publik. Furnizimi, montimi dhe programimi i saje.	copë	1	180.00 €	180.00 €
149	Ndërprerës bregor; 10 U, BS / 10, Furnizimi, furnizimi dhe instalimi i tyre.	copë	1	10.00 €	10.00 €
150	Siguresa thikore NH 1,2 dhe NH 00 në kuadrin e NP apo TS (50A...63A ) ose (125A...250A). Furnizimi, vendosja dhe instalimi i tyre.	copë	1	8.00 €	8.00 €
151	Baza e siguresave thikore; tipi, NH 1.2, në kuadrin e NP apo TS (50A...63A ) ose 125...250 A. Furnizimi, vendosja dhe instalimi i tyre.	copë	1	170.00 €	170.00 €
152	Ndërprerës magnto- termik AS-80/R63 A, 3p, ICC=10kA. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	120.00 €	120.00 €
153	Siguresa automatike 3p, C, 20A,icc=6 kA dhe, Siguresa automatike 6A, 1p, C, Ic	copë	1	38.00 €	38.00 €
154	Siguresave automatike 63 A, Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	45.00 €	45.00 €

1. [Signature]  
2. [Signature]  
3. [Signature]

155	Kontaktores 3p, 230V, 25 A, modulare. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	35.00 €	35.00 €
156	Nderpreres (0,1,2), 2p, 16A. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	11.00 €	11.00 €
157	Materiali i imet lidhes. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	1.60 €	1.60 €
158	Hapjen e gropave për vendosje të shtyllave, me dim (0.8x0.8x0.9)m Mihja e dheut për hapje te gropes për futjen e shtyllave elektrike.	m <sup>3</sup>	1	15.00 €	15.00 €
159	Bazamenti i shtylles - me ankerim (Skica nr. 2) Mihja e dheut për hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m për futjen e shtyllave dhe Betonimi i bazamentit të shtyllës metalike- me beton arm (me armature 8 mm ) prej betoni MB 30 me bulona dhe material tjetër të nevojshëm dhe vendosja e ankerave dhe gypave per deportim e kablos. Dimenzionet e themelit jane(0.8x0.8x0.9)m. Në çmim llogaritet dhe pllaka me ankerim.	copë	1	32.00 €	32.00 €
160	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së betonit 9m lineare. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse. Bazamenti i shtylles - me ankerim. Mihja e dheut per hapjen e gropave me dim (0.8x0.8x0.9)m per futjen e shtyllave dhe Betonimi i bazamentit te shtylles metalike- me beton arm (me armature 8 mm ) prej betoni MB 30 me bulona dhe material tjetër te nevojshem dhe vendosja e ankerave dhe gypave per deportim te kablos. Dimenzionet e themelit jane(0.8x0.8x0.9)m. Në çmim llogaritet dhe pllaka me ankerim . Mihja e dheut per hapje te gropes per futjen e shtyllave elektrike.	copë	1	150.00 €	150.00 €
161	Shtyllat metalike me H = 9 m, montimi i sajë me ankerim (skica nr.3) - me një Lirë njëkrahesh metalike e galvanizuar 1x1.7 m dhe me mundësi të vendosjes të një lire tjetër njëkrah.anësore me gjatesi 1x1 m për ndriçim kah ana e tretuarit e cila vendoset ne naltesi H=4.5m prej tokes. Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike me nivele (çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive, H= 9 m komplet, me elemente perciellese, si kapaku, montimi i pllakës së Aralditit me siguresa 16 A, të parapara për trupa ndriçues me fuqi 90-100 W (në llogari nuk hyjne furnizimi dhe montimi i Lirave dhe trupave ndriçues) - Montimi i shtylles realizohet me ankerim në të cilën përfshihet lidhja me kabell adekuat në tërë gjatësin e shtylles, fiksimi i pertokëzimit ne dadon ekzistuese te shtylles apo kornizes metalike dhe lyrja me ngjyr anti korrozive dhe material tjetër të nevojshëm. - Karakteristikat e shtyllave elektrike ( shtylla sipas skices nr.3 ) Ofertuesi duhet duhet te bashkëngjise në ofertë vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. -Përzgjedhja e llojit të shtyllave behet në pajtueshmeri me menaxh.e kontra.(skica nr.3 )	copë	1	270.00 €	270.00 €
162	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së hekurt të zingtuar konike 7.8m që realizohet me mbjellje. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse. Shtylla metalike me H= 7.8m, montimi i sajë me ankerim sipas skices. - me një Lirë njëkrahesh metalike e galvanizuar 1x1.7 m. Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike me nivele (Çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive, me elemente perciellese, si kapaku, montimi i pllakes se Aralditit me siguresa 16 A, të parapara për trupa ndriçues (në llogari nuk hyjne furnizimi dhe montimi i Lirave dhe trupave ndriçues) - Montimi i shtylles realizohet me ankerim në të cilën përfshihet lidhja me kabell adekuat ne tere gjatesine e shtylles, fiksimi i pertokezimit ne dadon ekzistues te shtylles apo kornizes metalike dhe lyrja me ngjyr anti korrozive dhe material tjetër te nevojshem. Ofertuesi duhet te bashkangjise ne ofert vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarte ISO. UNI EN ISO 1461 standarti i zingtimit.			270.00 €	

1. 

2. 

3. 

163	<p>Shtylla metalike H= 6.0 m, montimi i saj me ankerim, dy krahëshe komplet me lirat sipas modelit te paraqitur ne (skic. nr.6 ) komplet me krahë</p> <p>Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike dy krahëshe (çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive , H= 6.0 m, komplet me dy Lira një kraheshe 1x1.5 m të parapara për trupa ndriqes me fuqi 90 W dhe 60 W. (Në llogari nuk hyjnë lirat dhe trupi ndriqes) Montimi i shtyllës realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne tërë gjatesin e shtyllës, fiksimi i përtokëzimit ne dadon ekzistuese te shtyllës apo kornizes metalike dhe lyrja me ngjyrë anti korrozive dhe material tjetër të nevojshëm.</p> <p>(Komplet shtylla dy kraheshe me dy Lira sipas modelit ne skicen nr.6 -vizatimi komplet me lirat )</p> <p>Karakteristikat e shtyllave elektrike</p> <p>Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. (skica nr.6)</p>	copë	1	240.00 €	240.00 €
164	<p>Shtyllat metalike me H= 5.0 m, montimi i saj me ankerim, me nje lirë - (Skica nr.5)</p> <p>Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive, H= 5.0 m, komplet me 1 Lirë njekraheshe metalike e galvanizuar 1x1.5 m me elementet përciellese si kapaku, montimi i pllakës së Araldit me siguresa 16 A, të parapara per trupa ndriqes me fuqi 50-60W. (në llogari nuk hyjne furnizimi dhe montimi i lirës dhe i trupit ndriqes). - Montimi i shtyllës realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne tërë gjatesin e shtyllës, fiksimi i përtokëzimit ne dadon ekzistuese te shtyllës apo kornizes metalike dhe lyrja me ngjyr anti korrozive dhe material tjetër të nevojshëm. -Karakteristikat e shtyllave elektrike (Komplet shtylla sipas skices nr.5 )</p> <p>Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise në oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit.; -Përzgjedhja e llojit të shtyllave bëhet në pajtueshmeri me menaxherin e kontrates.Certifikaten e prodhuesit. (Skica nr. 5)</p>	copë	1	220.00 €	220.00 €
165	Përquesi PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit -për një trupë Furnizimi dhe montimi i tij.	m	1	100.00 €	100.00 €
166	Furnizimi dhe montimi i pllakave ARALLDITE	copë	1	50.00 €	50.00 €
167	Furnizimi dhe montimi i siguresave adekuate FRA -16 A e vendosur në bazë për shtylla metalike	copë	1	4.80 €	4.80 €
168	Furnizimi dhe montimi i kapakëve të përforcuar me bulona përkatse për mbrojtjen e siguresave të vendosura ne shtylla metalike (duke e pershtatur sipas modeleve te shtyllave te vendosura)	copë	1	9.00 €	9.00 €
169	<p>Shtylla metalike H= 6.0 m, montimi i saj me mbjellje, sipas modelit te paraqitur (skic. nr.9 )</p> <p>Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike dy krahëshe (çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive , H= 6.0 m, komplet me dy Lira një kraheshe 1x1.5 m të parapara për trupa ndriqes me fuqi 90 W dhe 60 W. (Në llogari nuk hyjnë lirat dhe trupi ndriqes) Montimi i shtyllës realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne tërë gjatesin e shtyllës, fiksimi i përtokëzimit ne dadon ekzistuese te shtyllës apo kornizes metalike, lyrja me ngjyrë anti korrozive dhe material tjetër i nevojshëm.</p> <p>(Komplet shtylla dy kraheshe me dy Lira sipas modelit,skicen nr.9- paraqitet vizatimi komplet me lirat )</p> <p>Karakteristikat e shtyllave elektrike</p> <p>Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. (skica nr.9)</p>	copë	1	240.00 €	240.00 €

1.

2.

3.

170	Shtyllat metalike me H= 5.0 m, montimi i saj me mbjellje, me nje lirrë -(Skica nr.9 ) Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike(çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive, H= 5.0 m, komplet me 1 Lirrë njekrahesh metalike e galvanizuar 1x1.5 m me elementet përciellese si kapaku, montimi i pllakës së Araldit me siguresa16 A,të parapara per trupa ndriçues me fuqi 50-60W. (në llogari nuk hyjne furnizimi dhe montimi i lirës dhe i trupit ndriçues)- Montimi i shtylles realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne tërë gjatesin e shtylles, fiksimi i pertokëzimit ne dadon ekzistuese te shtylles apo kornizes metalike, lyrja me ngjyr anti korrozive dhe mate. tjetër i nevojshëm. -Karakteristikat e shtyllave elektrike (Komplet shtylla sipas skices nr.9) Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise në oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit.; -Përzgjedhja e llojit të shtyllave bëhet në pajtueshmeri me menaxherin e kontrates.Certifikaten e prodhuesit. (Skica nr. 9)	copë	1	200.00 €	200.00 €
171	Bazamenti i shtyllave për mbjellje te shtyllave		1	25.00 €	25.00 €
172	Gypa mbrojtës metalik për kablllo në gjatësi 2-3m $\phi$ (50-70mm).	copë	1	30.00 €	30.00 €
173	Bartja e shtyllave metalike, zavendesimi i shtyllave tjera me ato të reja		1	30.00 €	30.00 €
174	Lira njekrahesh metalike e galvanizuar me gjatesi prej 1.0m me pjesë redukuese në shtyllë për trupin ndriçues i cili vendoset ne shtyllat me naltesi 5 m, dhe 4 m , poashtu edhe qe vendosen kah pjesa e trotuarit në naltësi nga toka prej 3m, në shtyllen me H=9 m, si dhe ne shtyllen me h=6.0m. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	40.00 €	40.00 €
175	Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis LED me fuqi 100 W 1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ ; 2. Mbrojtja nga goditjet elektrike:10kV 3. Dimingu: 0-10V ; 4. THD: <15% 5.Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: $\geq 170\text{lm/W}$ 6.Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) 10. Faktori i fuqisë: >0.95 ;11. CRI> 70; 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë.; 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit:duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim 16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90° 17. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 18. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 19. Çertifikatat: Ndriçuesi duhet të ketë çeri.CE LVD, CE EMC, IK10, RoHS, ENEC, Im80	copë	1	145.00 €	145.00 €

1. 

2. 

3. 



176	<p>Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis me fuqi 80 W - furnizimi dhe montimi i tyre.</p> <p>1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ; 2. Mbro. nga god.elek:10kV ;3.Dim.0-10V ;4.TH.D: &lt;1.5%</p> <p>5.Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥170lm/W 6.Jetëgjatësia e LED-it: &gt;100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit)</p> <p>9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndrriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur)</p> <p>10. Faktori i fuqisë: &gt;0.95 ;11. CRI&gt; 70; 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K</p> <p>13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë.; 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim</p> <p>15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim</p> <p>16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90°</p> <p>17. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C</p> <p>18. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66</p> <p>19. Çertifikatat: Ndrriçuesi duhet të ketë çertifikatat CE LVD, CE EMC, IK10, RoHS, ENEC, lm80</p>	copë	1	90.00 €	90.00 €
177	<p>Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e LED teknologjis me fuqi 60 W -furnizimi dhe montimi tyre</p> <p>1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ ;2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV</p> <p>3. Dimingu: 0-10V; 4. TH.D: &lt;1.5% ;6.Jetëgjatësia e LED-it: &gt;100000 orë</p> <p>5.Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥170lm/W</p> <p>7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit)</p> <p>9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndrriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur)</p> <p>10. Faktori i fuqisë: &gt;0.95 11. CRI&gt; 70; 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K</p> <p>13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë.</p> <p>14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim</p> <p>15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim</p> <p>16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90°</p> <p>17. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C</p> <p>18. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66</p> <p>19. Çertifikatat: Ndrriçuesi duhet të ketë CE LVD, CE EMC, IK10, RoHS, ENEC, lm80</p>	copë	1	50.00 €	50.00 €

1. 

2. 

3. 

178	<p>Trupi ndriçues - llamba komplet kompakte e LED teknologjis me fuqi 40 W -furnizimi dhe montimi tyre</p> <p>1.Tensloni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ ;2. Mbrojtja nga goditjet elektrike: 10kV</p> <p>3. Dimingu: 0-10V; 4. THD: &lt;15% ;6.Jetëgjatësia e LED-it: &gt;100000 orë</p> <p>5.Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥170lm/W</p> <p>7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit)</p> <p>9. Dizajn i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur)</p> <p>10. Faktori i fuqisë: &gt;0.95 11. CRI&gt; 70; 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K</p> <p>13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë. LED modulet: Modull dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim</p> <p>15. Shtëpiza e ndriçuesit: Shtëpiza duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim</p> <p>16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, 0°-90°</p> <p>17. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C</p> <p>18. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66</p> <p>19. Çertifikatat: Ndriçuesi duhet të ketë CE LVD, CE EMC, IK10, RoHS, ENEC, Im80</p>	copë	1	50.00 €	50.00 €
179	Fenere dekorativë. Sipas skices nr.7 dhe modelit ne teren. Furnizimi dhe montimi i tyre	copë	1	30.00 €	30.00 €
180	Poqa LED per parqe dhe Fenere- furnizimi dhe montimi tyre Poqat të jenë Eficiente me fuqi deri ne 12 W të cilat zavendojne ato 50 W me A+ savings me Colour Temperature-2800 K- Worm White, me fyt E 27, Light Output 950 lm, everage lffe time 30.000 h.	copë	1	15.00 €	15.00 €
181	Fyt i porcelanit E27, furnizimi dhe mntimi i tyre.	copë	1	5.00 €	5.00 €
182	<p>Shtylla dekorative per parqe me 2 fenere sipas Skices nr.7 dhe sipas modelit ne teren, furnizimi dhe montimi i saj me ankerim</p> <p>Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës konike metalike(çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive, H= 3.0 m, komplet me 2 Lira dekorative njekraheshe metalike e galvanizuar- 1 x 2.5 m me elementet përciellese si kapaku, montimi i pllakës së Araldit me siguresa16 A, të parapara per trupa ndriçues me fuqi 50-60W.(në llogari nuk hyjne furnizimi dhe montimi i fenerave).</p> <p>- Montimi i shtylles realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne terë gjatesin e shtylles, fiksimi i pertokëzimin ne dadon ekzistuese te shtylles apo metalike dhe lyrja me ngjyr anti korrozi. dhe material tjetër të nevojshëm. (Komplet shtylla sipas skices nr.7 )</p> <p>- Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise në oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit.</p> <p>-Përzgjedhja e llojit të shtyllave bëhet në pajtueshmeri me menaxherin e kontrates.</p>	copë	1	200.00 €	200.00 €
183	<p>Shtylla per parqe_ Shtyllat metalike me dy krahshe komplet H= 3 m, sipas modelit te paraqitur ne skic. nr. 4 , me ankerim.</p> <p>Furnizimi bartja dhe montimi i shtyllës metalike (çelik i zinktuar), me aftesi antikorrozive , H= 3 m, komplet dykraheshe me gjatësi krahu 0.5m, elementet perciellese si kapaku, montimi i pllakës së Arald.me siguresa 16 A, trupat ndriçues duhen te kenë poq LED 30 W</p> <p>si dhe ke material tjetër të nevojshëm (në tllogari përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues- fener, glob, poq). (Komplet shtylla dykrahshe H= 3.5 m, sipas skices me llamba per parqe Skica nr. 4).</p> <p>Montimi i shtylles realizohet me ankerim në të cilën përfshihen lidhja me kabell adekuat ne terë gjatesin e shtylles, fiksimi i pertokezimit ne dadon ekzistuese te shtylles apo kornizes metalike dhe lyrja me ngjyr anti korrozive dhe material tjetër të nevojshëm.</p> <p>Karakteristikat e shtyllave elektrike</p> <p>Ofertuesi duhet duhet te bashkengjise ne oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO qertifikaten e prodhuesit. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit.</p> <p>Përzgjedhja e llojit të shtyllave behet në pajtueshmeri me menaxherin e kontrates)</p>	copë	1	190.00 €	190.00 €

1. 

2. 

3. 

184	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave sferike 50x50cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥6W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 37	copë	1	55.00 €	55.00 €
185	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave sferike 40x40cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 37	copë	1	60.00 €	60.00 €
186	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave sferike 20x20cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 37	copë	1	50.00 €	50.00 €
187	Sfera te bardha te plastikes -mbeshtjelles Ø300 mm dhe Ø400 mm, furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	50.00 €	50.00 €
188	Bazament i poçit për dritat në shtyll 4 m në parqe për poqa deri në 40 W- poqat LED, Furnizimi dhe montimi i tyre	copë	1	13.00 €	13.00 €
189	Lira në formë harku me kand 115 shkall, fi 60mm me gjatësi totale 1m, për vendosje të trupit ndriçues LED, për tu montuar në shtylla të drurit dhe të betonit.Furnizimi dhe montimi i saj.	copë	1	50.00 €	50.00 €
190	Trupi ndriçues - Llamba komplet kompakte e teknologjis LED me fuqi 60 W- furnizimi dhe montimi i tij 1.Tensioni hyrës: 90-264V AC, 50/60HZ ; 2. Mbrojtja nga god. elektrike: 10kV ;3.Dimin: 0-10V; 4.THd: 5.Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥170lm/W 6.Jetëgjatësia e LED-it: >100000 orë 7. Ftohësi: Baza e ndërtuar nga keramika(pa prani të aluminit) 9. Dizajni i hapur i ndriçuesit: Ventilim natyral i LED-it. Ndriçuesi duhet ta ketë mundësinë e rrjedhjes natyrale të ajrit nga poshtë-lartë(shtëpiza e ndriçuesit duhet të jetë e hapur) 10. Faktori i fuqisë: >0.95;11. CRI> 70 ; 12. Temperaturë të ngjyrës: 4000K 13. Thjerrëzat: Secili çip(qelulë) e LED-it duhet ta përmbajë nga një thjerrëz të veçantë dhe të ndarë nga thjerrëzat e çipave tjerë. 14. LED modulet: Moduli dhe në veçanti secili çip i ndriçuesit duhet ta kenë mundësinë që të ndërrohen në vend në rastin e nevojës për servisim 15. Shtëpiza e ndriçuesit: duhet të jetë e punuar nga alumini i derdhur nën shtypje dhe ta ketë mundësinë e hapjes pa mjete të punës në rastin e nevojës për servisim; 16. Këndi i rrotullimit të ndriçuesit: -15°, -10°, 0°-90° 17. Temperatura operuese (e punës) së ndriçuesit: prej -40C deri në +55°C 18. Mbrojtja nga pluhuri dhe lagështia(uji): IP 66 19. Çertifikatat: Ndriçuesi duhet të ketë çert.CE LVD, CE EMC, IK10, RoHS, ENEC, Im80	copë	1	50.00 €	50.00 €
191	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave të tokës me rregullim të këndit Disano, iGuzzini, OMS Nesta M ose e ngajshme me këto karakteristika minimale: LED ≥28W ,Efiçiençë ≥2000lm: -Temperatura ≥-10°C deri +30°C, -Dimensionet:≥ Ø200x120mm -Këndi i ndriçimit 60° -Pesha: ≥2kg -CRI ≥80 -Temperatura:≥4000K, -Jetëgjatësia ≥50,000 orë pune. L70/B50 - Rezistent ndaj ngarkesave ≥4,000 kg -Forca ≥ IK 8 dhe me mbrojtje IP65. -Garancioni 5 vite. Figura.2 Vërejtje: Duhet të llogaritet bazamenti, lidhëset dhe materialet tjera përcjellëse deri në finalizim. Figura 17	copë	1	450.00 €	450.00 €
192	Furnizimi dhe montimi i konektorëve në formë T (acc 399) për lidhje në linjë të vazhduar për lidhje në tokë me klemë për kabëll bakri fleksibel Max 3G4mm2.Skica 4	copë	1	8.00 €	8.00 €

1.   
2.   
3. 


193	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT33-09422 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥90W Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Faktori i fuqisë:≥0.90 Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥10800lm CRI: Ra≥70 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65-IK08 Garancioni:≥5 vite	copë	1	250.00 €	250.00 €
194	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB03-01512 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥15W Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1120lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP54 Garancioni:≥2 vite	copë	1	15.00 €	15.00 €
195	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB07-01812 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥18W Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1260lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	28.00 €	28.00 €
196	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit Led me këto karakteristika: Tensioni hyrës: 90-264 V AC,50-60 Hz, DC LED Q' ty& Fuqia:50W Frequency Range 50 – 60 HZ Eficienca: min 120 lm/W Power LED Color Temperature: 4000 Material: Alumini Garancioni 2 vit.	copë	1	35.00 €	35.00 €
197	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT45-09122 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥100W Dimensionet:≥ø300x135x75mm Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥9000lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	63.00 €	63.00 €
198	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave Mi.Light Boxer RL2-48 48W RGB+CCT LED me kontrolli wireles RF 2.4GHz në distancë minimale 30m, dhe Smart Phone me kombinim 16 milion ngjyra ose e ngjajshme me fuqi ≥48W, IP66 me dimensione minimale ≥1000x62x64mm .Garancioni 2 vite .Duhet të furnizohet me paisje për komandë me të gjitha paisjet shitesë complete.	copë	1	230.00 €	230.00 €
199	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave RS-UG36W-L ose e ngjajshme ≥35W, IP67 me dimensione minimale ≥1050x105x115mm -single dhe RGB e cila montohet në tokë.Garancioni 2 vite.ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	130.00 €	130.00 €
200	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient, Garancioni:≥5 vite	copë	1	90.00 €	90.00 €
201	Unaza (qafore) rreth shtyllave (të betonit dhe drurit) për përforcimin e barjen e kabllit 2 x 16 mm. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	10.00 €	10.00 €


1.   
2.   
3. 


202	Mbajtes te kabllit të kabllit gërshetë- shtrengues- me seksion 2x16 mm2 Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	5.00 €	5.00 €
203	Tërheqës të kabllit gërshetë me seksion 2x16 mm2. Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	5.00 €	5.00 €
204	Klemave therse (kafshuese)[A]16-95/1.5-10mm2 [Cu], 2 cop per shtyll.Furnizimi dhe montimi i tyre.	copë	1	4.50 €	4.50 €
205	Furnizimi ,transporti dhe montimi i <u>lirës 1</u> krahëshe 1.0x1.5m . <u>UNI EN ISO 1461</u> standardi i zingtimit.	copë	1	50.00 €	50.00 €
206	Furnizimi ,transporti dhe montimi i <u>lirës 2</u> krahëshe 1.0x1.5m . <u>UNI EN ISO 1461</u> standardi i zingtimit.	copë	1	70.00 €	70.00 €
207	Furnizimi ,transporti dhe montimi i <u>lirës 1</u> krahëshe 1.0x1.7m . <u>UNI EN ISO 1461</u> standardi i zingtimit.	copë	1	50.00 €	50.00 €
208	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	50.00 €	50.00 €
209	Furnizimi, transporti dhe montimi i rele së Astrologjike IC Astro-Siemens, Shnaider, Abb ose e ngjashme.	copë	1	90.00 €	90.00 €
210	Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (atestet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi në pune i paisjeve- per nje qark-ose per nje kaset furnizuese .	copë	1	50.00 €	50.00 €
<b>TOTALI ME TVSH- B</b>					<b>5,947.15 €</b>

	<b>Çmimi total i peshuar me tvsh</b>
<b>A. NDËRTIMI DHE MIRËMBAJTA E HAPËSIRAVE PUBLIKE 70%- Gjithsejt:</b>	<b>€ 14,709.45</b>
<b>B. ZGJERIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK 30% - Gjithsejt:</b>	<b>€ 1,784.15</b>
Çmimi i Pergjithshem i peshuar (ofertat do te vleresohen ne baze te kesaj vlere). Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike.	<b>€ 16,493.60</b>

Verejtje: Devjimi I lejuar nga pershkrimet dinemzioneve në paramasë +2% skicat e permendura gjate pershkrimit te pozicioneve duhet me qene ne dosjen e tenderit.

1. 

2. 

3. 



Dega GJAKOVË

Numri i polices 060040010097354

**1 Të dhënat për agjentin - Agent details**

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filiala	044/270-657	004001

**2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë**

I SIGURUARI	Berisha Com shpk&Joos Krasniqi Baze Shpk&Fonderia E&E Spk		
Adresa	FSH-UJEZ-GJAKOVE Gjakove		
Përfaqësuar nga Z.	SAHIT BERISHA	Nr. i biznesit	811359274

**3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.**

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

RI TENDER-REHABILITIMI DHE NDERTIMI I HAPSIRAVE PUBLIKE  
ME NR.PROKURIMIT-632-23-13225-5-1-1

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër ) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	157,000.00 €

**4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:**

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfituesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për pëmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë

Fillon me: 25.09.2024

Mbaron me: 25.10.2026

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
157,000.00 €	5,884.27 €	1,059.17 €	6,943.44 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht  
Premium is paid completely

6,943.44 €

Data  
Data 25.09.2024

Me këtë: Numri i kësteve  
In Installments: Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

SAHIT BERISHA

Data e lëshimit / Issued date

25.09.2024

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052



## SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**  
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Berisha Com shpk&Joos Krasniqi Baze Shpk&Fonderia E&E Spk, FSH-UJEZ-GJAKOVE Gjakove**  
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: RI TENDER-REHABILITIMI DHE NDERTIMI I HAPSIRAVE PUBLIKE  
ME NR.PROKURIMIT-632-23-13225-5-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje qinde e Pesedhjete e Shtate mije 157,000.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **157,000.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **760** ditë prej **25.09.2024** deri më **25.10.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

  
Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralia  
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data  
25.09.2024

## PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
<b>Emri</b>	“Joos&Krasniqi-Bazë”
<b>Adresa</b>	Junik
<b>Qyteti</b>	Junik
<b>Kodi Postar</b>	51050
<b>Kontakti</b>	Agron Krasniqi
<b>Telefoni</b>	+383 49 766 804
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	info@jooskrasniqi.com
<b>Numri i TVSH</b>	330055295

BANKA	
<b>Emri</b>	BANKA KOMBETARE TREGTARE BKT
<b>Adresa</b>	Rr. Ukshin Hoti nr. 29 Pejton
<b>Qyteti</b>	Prishtine
<b>Kodi Postar</b>	10000
<b>Shteti</b>	Kosovë
<b>Llogaria Bankare</b>	XK051901010727031161
<b>IBAN (opionale)</b>	BANKA KOMBETARE TREGTARE BKT
<b>BIC (Opcionale)</b>	

### SHËNIME:

<b>VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI i PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)</b>
 

<b>DATA + NËNSHKRIMI i MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)</b>
25.09.2024 